

Yuvarlak Kanal Makinası TF 1600 Ultra



Bu makine tam otomatik yuvarlak kanal üretimi için tasarlanmıştır.
Üretilen Kanal DIN EN 12237, SMACNA, AFNOR, BS veya Eurovent standartlarına uygundur.

- Farklı çözücü ünite sistemleri
(1- dikey/ 3- yatay)
- Çiftli ve tekli kordon ünitesi
- Boru üretimi için dayanıklı kalıplar
- Kesme ünitesi sayesinde çapaksız, hızlı bir kesim
- Dokunmatik ekranlı ve tuşlu SIEMENS® SPS- kontrolü
- Ekolojik GLL- Yağlama sistemi

Teknik detaylar

Çap Aralığı	80 – 1.600 mm
Malzeme	0,4 – 1,2 mm galvaniz sac (diğer istek üzerine)
Kullanılacak sac genişliği	137 mm / 140 mm
Çözücü ünite kapasitesi	Ünite başına 1.000 kg/ dış çap 1.200 mm, iç çap 480 – 530 mm
Çalışma hızı	Max. 80 m/ min
Taşıyıcı sehpa	4.000 mm
Elektrik	3x400 V; 50 Hz; 11 kW
Pnömatik	6,5 bar