

TF 1600 Ultra



La formadora de tubos TF 1600 Ultra fue especialmente diseñada para producción totalmente automática de tubos con costura en espiral.

Los tubos cumplen con los estándares DIN 24145, SMACNA, AFNOR, BS o EUROVENT, en cuanto a precisión, hermeticidad al aire, así como también con las presiones permitidas.

- Sistema desenrollador modular (sencillo vertical / triple horizontal)
- Unidad de corrugado sencilla o doble
- Cabezales de uso rudo para la producción de tubos
- Cortador flotante para un corte libre de rebabas
- Control con PLC SIEMENS ® pantalla sensible al tacto y estación de botones
- Sistema de lubricación GLL ecológica

Datos Técnicos

Diámetro de tubos	80 mm – 1,600 mm
Material	0.4 mm – 1.2 mm acero galvanizado, Otros sobre pedido
Ancho de la tira	137 mm / 140 mm
Dimensiones de Rollos	Peso máximo: 1,000 Kg/rollo Diámetro exterior: 1,200mm; Diámetro interior: 480 a 530mm
Velocidad del material	Max. 80 m/min
Mesa Run – off	4,000 mm
Alimentación eléctrica	Trifásica a 400 V; 50 Hz; 11 kW
Requerimiento de aire comprimido	6.5 bar