Wammes Machinery LW GmbH
Industriepark 14 a · 56291 Wiebelsheim · Allemagne · www.wammesmachinery.com

Profileuse Pittsburgh

RFP-5

La WAMMES RFP-5 forme la petite agrafe Pittsburgh sur des tôles de 0,5 à 1,0 mm en cinq stations de formage, avec une poche de 8,5 mm. Le côté opposé peut recevoir l'un des trois profils supplémentaires, le dessus une tête de bordage pour bords droits et cintrés ; le service est assuré depuis Wiebelsheim (Allemagne).



Illustration similaire

0,5–1,0 mm
Épaisseur, agrafe Pittsburgh

8,5 mm
Poche, surlongueur 22 mm

5 + 3
Stations, profils supplémentaires

3 kW
400 V, 50 Hz

Données techniques

Agrafe Pittsburgh (intérieur)

Profil	**Agrafe Pittsburgh, petite**
Épaisseur de tôle	**0,5–1,0 mm**
Surlongueur	**22 mm**
Poche	**8,5 mm**
Stations de formage	**5**

Côté supplémentaire et tête

Côté supplémentaire	**1 profil sur 3**
Épaisseur, côté supplémentaire	**selon le profil, 0,5–1,6 mm**
Tête de bordage	**option, 0,4–1,0 mm**
Hauteur du bord	**10 mm**

Entraînement et exécution

Raccordement électrique	**400 V, 50 Hz, 3 kW**
Couleur	**RAL 5003 / RAL 1003**

Options

- Côté supplémentaire
- Tête de bordage
- Autres exécutions

Fourniture

- ✓ Bâti avec moteur et réducteur
- ✓ Jeu de galets agrafe Pittsburgh, petite (intérieur)
- ✓ Arrêt d'urgence et bouton d'arrêt

Côté supplémentaire et tête de bordage selon commande.

Conseil et devis
+49 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

Plus sur la page de la machine
Fonctionnement, coude segmenté et questions fréquentes : voir la page de la machine
Service et pièces de rechange depuis Wiebelsheim (Allemagne)
Page de la machine ›

Sous réserve de modifications techniques. Seules les indications du devis font foi.