**Wammes Machinery LW GmbH**
Industriepark 14 a · 56291 Wiebelsheim · Allemagne · www.wammesmachinery.com

Profileuse Pittsburgh

# RFP-7

La WAMMES RFP-7 forme l’agrafe Pittsburgh sur des tôles de 0,7 à 1,6 mm en sept stations de formage, avec une poche de 12,5 mm. Le côté opposé peut recevoir l’un des onze profils supplémentaires, le dessus une tête de bordage pour bords droits et cintrés ; le service est assuré depuis Wiebelsheim (Allemagne).



**0,7–1,6 mm**
Épaisseur, agrafe Pittsburgh

**12,5 mm**
Poche, surlongueur 33 mm

**7 + 11**
Stations, profils supplémentaires

**3 kW**
400 V, 50 Hz

## Données techniques

### Agrafe Pittsburgh (intérieur)

| | |
|---|---|
| Profil | **Agrafe Pittsburgh, grande** |
| Épaisseur de tôle | **0,7–1,6 mm** |
| Surlongueur | **33 mm** |
| Poche | **12,5 mm** |
| Stations de formage | **7** |

### Côté supplémentaire et tête

| | |
|---|---|
| Côté supplémentaire | **1 profil sur 11** |
| Tôle, côté suppl. | **selon profil, 0,5–1,6 mm** |
| Tête de bordage | **option, 0,4–1,0 mm** |
| Hauteur du bord | **10 mm** |

### Entraînement et exécution

| | |
|---|---|
| Raccordement électrique | **400 V, 50 Hz, 3 kW** |
| Inox | **option, jusqu’à 1,2 mm** |
| Couleur | **RAL 5003 / RAL 1003** |

## Options

- Côté supplémentaire
- Exécution inox
- Tête de bordage
- Autres exécutions

## Fourniture

- ✓ Bâti avec moteur et réducteur
- ✓ Jeu de galets agrafe Pittsburgh, grande (intérieur)
- ✓ Arrêt d’urgence et bouton d’arrêt

Côté supplémentaire et tête de bordage selon commande.

**Conseil et devis**
+49 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

**Plus sur la page de la machine**
Fonctionnement, coude segmenté et questions fréquentes : voir la page de la machine
Service et pièces de rechange depuis Wiebelsheim (Allemagne)
Page de la machine ›

Sous réserve de modifications techniques. Seules les indications du devis font foi.