Wammes Machinery LW GmbH
Industriepark 14 a · 56291 Wiebelsheim · Allemagne · www.wammesmachinery.com

Bordeuse Pittsburgh et Snaplock

FP/FS

La bordeuse WAMMES FP forme le bord tombé pour l'agrafe Pittsburgh jusqu'à 15 mm de haut sur bords droits et cintrés de tôles de 0,7 à 1,6 mm, dès 60 mm de rayon ; la FS réalise à boutons la contre-partie de l'agrafe Snaplock sur 0,5 à 1,2 mm. Le galet extérieur se relève pour travailler aussi des disques entiers ; le service est assuré depuis Wiebelsheim (Allemagne).



0,7–1,6 mm
Épaisseur FP (FS 0,5–1,2 mm)

jusqu'à 15 mm
Hauteur du bord FP

dès 60 mm
Rayon des bords cintrés

0,37 kW
4 m/min, 3 × 400 V

Données techniques

Bordeuse FP (agrafe Pittsburgh)

Profil	**Bord tombé**
Épaisseur de tôle	**0,7–1,6 mm**
Hauteur du bord	**jusqu'à 15 mm**
Rayon	**dès 60 mm**

Bordeuse FS (agrafe Snaplock)

Profil	**Bord tombé à boutons**
Épaisseur de tôle	**0,5–1,2 mm**
Hauteur du bord	**9 mm (standard)**

Entraînement

Moteur	**0,37 kW**
Vitesse de bordage	**4 m/min**
Raccordement électrique	**3 × 400 V**

Options

- Autoguide
- Autres exécutions

Fourniture

- Bordeuse avec motoréducteur dans le carter
- Pièces de travail trempées
- Carter thermolaqué
- FP : galet extérieur relevable – aussi disques entiers

Équipement selon commande, p. ex. autoguide.

Conseil et devis
+49 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

Plus sur la page de la machine
Fonctionnement, coude segmenté et questions fréquentes : voir la page de la machine
Service et pièces de rechange depuis Wiebelsheim (Allemagne)
Page de la machine ›

Sous réserve de modifications techniques. Seules les indications du devis font foi.