Wammes Machinery LW GmbH
Industriepark 14 a · 56291 Wiebelsheim · Allemagne · www.wammesmachinery.com

Machine à coudes

CEM Ultra

La WAMMES CEM Ultra fabrique des coudes segmentés ronds et ovales de Ø 100 à 1 250 mm jusqu'à 120 m/min, épaisseur de tôle jusqu'à 1,25 mm. Les postes de bordage et de fermeture sont intégrés sur une même table ; la machine est construite et suivie à Wiebelsheim (Allemagne).



Ø 100–1 250 mm
Coudes ronds et ovales

0,4–1,25 mm
Épaisseur, acier galvanisé

120 m/min
Vitesse de travail

2 postes
Bordage et fermeture

Données techniques

Coude segmenté

Diamètre	**Ø 100–1 250 mm**
Formes	**ronds et ovales**
Épaisseur acier galvanisé	**0,4–1,25 mm**
Épaisseur acier inoxydable	**0,4–0,8 mm**
Angle de segment	**30° max.**
Hauteurs de rebord	**5 / 7,5 / 10 mm**

Machine

Postes	**2 (bordage, fermeture)**
Vitesse de travail	**120 m/min**
Entraînement	**hydraulique**
Poids	**800 kg**
Taille (L × l × H)	**2 800 × 800 × 1 050 mm**
Couleur	**RAL 5003**

Raccordements

Électricité	**400 V, 50 Hz, 5,5 kW**
Air comprimé	**8 bar, 10 l/min**

Normes

Les coudes segmentés sont des raccords de conduits circulaires : dimensions selon EN 1506, résistance et étanchéité selon EN 12237.

Équipement

Poste de bordage	Série
Poste de fermeture	Série
Table réglable en hauteur	Série

Fourniture

- Bâti avec table de travail, armoire électrique et commandes aux postes de bordage et de fermeture
- Groupe hydraulique
- Jeux de galets de profilage pour hauteurs de rebord de 5, 7,5 et 10 mm (2 galets chacun)
- Outillage de fermeture : plateaux inférieur et supérieur, galet presseur, deux bras et galets d'appui pour petits à grands diamètres
- Galets de guidage du poste de bordage à gauche et à droite, plaque d'appui pour petits et grands diamètres
- Galets supplémentaires pour fermer les bouchons

La fourniture peut varier selon la commande.

Conseil et devis

+49 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

Plus sur la page de la machine

Fonctionnement, exemple de fabrication, vidéo et questions fréquentes : voir la page de la machine
Service et pièces de rechange depuis Wiebelsheim (Allemagne)

Page de la machine ›

Sous réserve de modifications techniques. Seules les indications du devis font foi.