Wammes Machinery LW GmbH
Industriepark 14 a · 56291 Wiebelsheim · Allemagne · www.wammesmachinery.com

Machine pour baffles acoustiques

APS Ultra

La WAMMES APS Ultra fabrique des cadres de baffles acoustiques à partir de feuillard : encoches, trous de rivetage, lignes de pliage perforées, nervures de raidissage et profil de rive en un seul passage. En standard : largeurs de baffle de 100 à 300 mm en acier galvanisé 0,5 ou 0,6 mm, trois dévidoirs et un profil de rive avec rayon de 20 mm et ourlet à 180°. Chaque ligne est conçue pour votre profil de baffle ; le service est assuré depuis Wiebelsheim (Allemagne).



100 – 300 mm
Largeur de baffle, en continu

0,5 / 0,6 mm
Acier galvanisé

R 20 mm
Profil de rive avec ourlet à 180°

env. 90 s
par cadre 800 × 800 mm

Données techniques

Cadre du baffle

Largeur de baffle	**100 – 300 mm, en continu**
Côté du cadre (longueur)	**dès 100 mm**
Formes de cadre	**I, L, U, Box**
Profil de rive	**R 20, retour 10 mm, ourlet 180°**
Hauteur du profil	**env. 30 mm**
Nervures	**décrochement 1 mm au profil**
Trous de rivetage	**Ø 4,2 mm**
Assemblage	**rivetée**

Matériau

Matériau	**acier galvanisé**
Aluminium, inox	**sur demande**
Épaisseur de tôle	**0,5 / 0,6 mm**
Épaisseurs supérieures	**sur demande**
Largeur de feuillard	**selon largeur de baffle**
Dévidoirs	**3 × bobine Ø 1 200 / 500 mm**

Entraînement et commande

Encochage, poinçonnage, coupe	**hydraulique**
Commande	**API Siemens, écran tactile**
Ordres	**réseau ou pupitre**
Réglage de largeur	**manuel, affichage numérique**
Cadence cadre 800 × 800	**env. 90 s**

Raccordement et implantation

Raccordement électrique	**400 V, 4,5 kW, CEE 16 A**
Poids	**env. 2 000 kg**
Encombrement	**8 175 × 1 330 mm**
Environnement	**atelier sec, 10 – 55 °C**
Couleur	**RAL 5003 / RAL 1003**

Normes

Le baffle fini doit répondre à des règles d'acoustique, d'hygiène et de réaction au feu. La machine fournit le cadre précis qu'il lui faut.

Options

- Autre profil
- Station de nervurage
- Marquage embouti
- Unité de lubrification
- Télédiagnostic
- Unité de pliage
- Poinçons
- Import de données
- Imprimante jet d'encre

Équipement

Unité d'encochage	Série
Profileuse	Série
Dévidoirs	Série

Fourniture

- Entrée avec redresseur et avance, mesure de longueur par codeur
- Unité d'encochage pour agrafe et ligne de pliage, station de perforation
- Profileuse pour le profil de rive, cisaille
- Groupe hydraulique, armoire avec API Siemens et écran tactile
- Trois dévidoirs (Ø bobine jusqu'à 1 200 mm)

La fourniture dépend de votre profil et peut varier selon la commande.

Conseil et devis
+49 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

Plan d'implantation (A3, PDF)
avec dimensions et raccordements : voir « Téléchargements » sur la page de la machine
Service et pièces de rechange depuis Wiebelsheim (Allemagne)

Page de la machine ›

Sous réserve de modifications techniques. Seules les indications du devis font foi.