Wammes Machinery LW GmbH
Industriepark 14 a · 56291 Wiebelsheim · Allemagne · www.wammesmachinery.com

Profileuse pour agrafes en S

RFSC-9 / RFSSC-12

La WAMMES RFSC-9 forme l'agrafe en S pour la jonction transversale des gaines rectangulaires sur des tôles de 0,5 à 0,7 mm en neuf stations, la RFSSC-12 l'agrafe en S debout avec nervure de 25 mm en douze stations. Les arbres extérieurs reçoivent jusqu'à deux autres jeux de galets, par exemple la glissière ; le service est assuré depuis Wiebelsheim (Allemagne).



0,5–0,7 mm
Épaisseur, agrafe en S

28 mm
Largeur de l'agrafe en S

9 / 12
Stations RFSC-9 / RFSSC-12

jusqu'à 2
Jeux de galets extérieurs

Données techniques

Agrafe en S (RFSC-9)

Profil	**Agrafe en S**
Épaisseur de tôle	**0,5–0,7 mm**
Largeur de bande	**92 mm**
Largeur	**28 mm**
Stations de formage	**9**

Agrafe en S debout (RFSSC-12)

Épaisseur de tôle	**0,5–0,7 mm**
Largeur de bande	**136 mm**
Largeur, nervure	**28 mm, 25 mm**
Stations de formage	**12**

Arbres extérieurs

Jeux de galets extérieurs	**jusqu'à 2, un de chaque côté**
Glissière	**0,5–1,0 mm, 28 mm de large**

Entraînement

Raccordement électrique	**400 V, triphasé**

Options

- Jeux de galets extérieurs
- Autres exécutions

Fourniture

- Bâti avec motoréducteur et arbres extérieurs des deux côtés
- Jeu de galets agrafe en S (RFSC-9) ou agrafe en S debout (RFSSC-12)
- Arbres trempés et rectifiés sur roulements à aiguilles
- Galets CNC trempés
- Bâti et carters thermolaqués

Jeux de galets extérieurs selon commande.

Conseil et devis

+49 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

Plus sur la page de la machine

Fonctionnement, coude segmenté et questions fréquentes : voir la page de la machine
Service et pièces de rechange depuis Wiebelsheim (Allemagne)

Page de la machine ›

Sous réserve de modifications techniques. Seules les indications du devis font foi.