Wammes Machinery LW GmbH
Industriepark 14 a · 56291 Wiebelsheim · Allemagne · www.wammesmachinery.com

Machine à coudes automatique

La machine à coudes automatique WAMMES forme des coudes segmentés à 45° et 90° à partir de tube soudé, Ø 100 à 450 mm, acier galvanisé de 0,5 à 0,6 mm. Servomoteur et écran tactile à commande numérique sont intégrés ; le service est assuré depuis Wiebelsheim (Allemagne).



Ø 100–450 mm
en quatre tailles

45° et 90°
3 ou 5 segments

0,5–0,6 mm
Épaisseur, acier galvanisé

Entièrement automatique
Charger le tube, retirer le coude

Données techniques

Coude segmenté

Diamètre	**Ø 100–450 mm**
Angle du coude	**45° (3 segments), 90° (5 segments)**
Matière de départ	**tube soudé**
Jonctions des segments	**agrafées**
Épaisseur acier galvanisé	**0,5–0,6 mm**
Rayon intérieur Ø 100–125 mm	**1,0 × D**
Rayon intérieur dès Ø 150 mm	**0,5 × D**

Outillages (2 fournis)

Ø 100–125 mm	**100 et 125**
Ø 150–225 mm	**160, 200 ou 225**
Ø 250–315 mm	**250, 300 ou 315**
Ø 350–450 mm	**355, 400 ou 450**
Autres	**sur demande**

Machine

Niveau d'automatisation	**Entièrement automatique**
Entraînement	**servomoteur**
Commande	**numérique, écran tactile**
Changement d'outillage	**réglage rapide**

Raccordements

Électricité	**400 V, triphasé, 50 Hz**

Normes

Les coudes segmentés sont des raccords de conduits circulaires : dimensions selon EN 1506, résistance et étanchéité selon EN 12237.

Fourniture

- ✓ Machine à coudes automatique avec servomoteur et commande à écran tactile
- ✓ Deux outillages pour la taille choisie (voir données techniques)

La fourniture peut varier selon la commande.

Conseil et devis

+49 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

Plus sur la page de la machine

Fonctionnement, coude segmenté et questions fréquentes : voir la page de la machine
Service et pièces de rechange depuis Wiebelsheim (Allemagne)

Page de la machine ›

Sous réserve de modifications techniques. Seules les indications du devis font foi.