Wammes Machinery LW GmbH
Industriepark 14 a · 56291 Wiebelsheim · Deutschland · www.wammesmachinery.com

Segmentbogenmaschine

CEM Eco

Die WAMMES CEM Eco fertigt runde und ovale Segmentbögen von Ø 125 bis 1.250 mm, Blechdicke bis 1,25 mm. Zwei Elektromotoren treiben Bördel- und Schließstation an, die Pneumatik stellt Rollen und Schließteller zu; gebaut und betreut wird die Maschine in Wiebelsheim.



Ø 125–1.250 mm
Segmentbögen rund und oval

0,4–1,25 mm
Blechdicke, verzinkter Stahl

2 × 2,2 kW
Elektrischer Antrieb

2 Stationen
Bördeln und Schließen

Technische Daten

Segmentbogen

Durchmesser	**Ø 125–1.250 mm**
Formen	**rund und oval**
Blechdicke verzinkt	**0,4–1,25 mm**
Blechdicke Edelstahl	**0,4–0,8 mm**
Segmentwinkel	**max. 30°**
Bordhöhen	**5 / 7,5 / 10 mm**

Maschine

Stationen	**2 (Bördeln, Schließen)**
Antrieb	**elektrisch (Drehen)**
Zustellung	**pneumatisch (Rollen, Teller)**
Gewicht	**650 kg**
Maße (L × B × H)	**2.400 × 800 × 1.050 mm**
Farbe	**RAL 5003**

Anschlüsse

Elektrik	**400 V, 50 Hz, 2 × 2,2 kW**
Druckluft	**8 bar, 50 l/min**

Normen

Segmentbögen sind Formstücke runder Luftleitungen: Maße nach EN 1506, Festigkeit und Dichtheit nach EN 12237.

Lieferumfang

- Maschinengestell mit Arbeitstisch, Schaltschrank und Bedienelementen an Bördel- und Schließstation
- Zwei Elektromotoren mit je 2,2 kW, Pneumatik mit Fußschaltern
- Profilierrollensätze für 5, 7,5 und 10 mm Bordhöhe (je 2 Rollen)
- Schließwerkzeug: Schließteller unten und oben, Druckrolle, Stützarme und Stützrollen für kleine bis große Durchmesser

Der Lieferumfang kann je nach Auftrag variieren.

Beratung und Angebot
+49 (0) 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

Mehr auf der Maschinenseite
Arbeitsweise, Fertigungsbeispiel, Video und häufige Fragen: auf der Maschinenseite
Service und Ersatzteile aus Wiebelsheim

Maschinenseite ›

Technische Änderungen vorbehalten. Verbindlich sind die Angaben im Angebot.