Wammes Machinery LW GmbH
Industriepark 14 a · 56291 Wiebelsheim · Deutschland · www.wammesmachinery.com

Bogenautomat

Der WAMMES Bogenautomat formt aus geschweißtem Rohr Segmentbögen 45° und 90°, Ø 100 bis 450 mm, verzinkter Stahl 0,5 bis 0,6 mm. Servoantrieb und Touchscreen mit numerischer Steuerung sind integriert, der Service kommt aus Wiebelsheim.



Ø 100–450 mm
in vier Baugrößen

45° und 90°
3 bzw. 5 Segmente

0,5–0,6 mm
Blechdicke, verzinkter Stahl

Vollautomatisch
Rohr einlegen, Bogen entnehmen

Technische Daten

Segmentbogen

Durchmesser	**Ø 100–450 mm**
Bogenwinkel	**45° (3 Segmente), 90° (5 Segmente)**
Ausgangsmaterial	**geschweißtes Rohr**
Segmentnähte	**gefalzt**
Blechdicke verzinkt	**0,5–0,6 mm**
Innenradius Ø 100–125 mm	**1,0 × D**
Innenradius ab Ø 150 mm	**0,5 × D**

Werkzeugsätze (2 mitgeliefert)

Ø 100–125 mm	**100 und 125**
Ø 150–225 mm	**160, 200 oder 225**
Ø 250–315 mm	**250, 300 oder 315**
Ø 350–450 mm	**355, 400 oder 450**
Weitere Sätze	**auf Anfrage**

Maschine

Ausbaustufe	**Vollautomatisch**
Antrieb	**Servomotor**
Steuerung	**numerisch, Touchscreen**
Werkzeugwechsel	**schnell einstellbar**

Anschlüsse

Elektrik	**400 V, 3 Phasen, 50 Hz**

Normen

Segmentbögen sind Formstücke runder Luftleitungen: Maße nach EN 1506, Festigkeit und Dichtheit nach EN 12237.

Lieferumfang

- ✓ Bogenautomat mit Servoantrieb und Touchscreen-Steuerung
- ✓ Zwei Werkzeugsätze für die gewählte Baugröße (siehe Technische Daten)

Der Lieferumfang kann je nach Auftrag variieren.

Beratung und Angebot
+49 (0) 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

Mehr auf der Maschinenseite
Arbeitsweise, Segmentbogen und häufige Fragen: auf der Maschinenseite
Service und Ersatzteile aus Wiebelsheim

Maschinenseite ›

Technische Änderungen vorbehalten. Verbindlich sind die Angaben im Angebot.