Wammes Machinery LW GmbH
Industriepark 14 a · 56291 Wiebelsheim · Allemagne · www.wammesmachinery.com

Machine à coudes

CEM Eco

La WAMMES CEM Eco fabrique des coudes segmentés ronds et ovales de Ø 125 à 1 250 mm, épaisseur de tôle jusqu'à 1,25 mm. Deux moteurs électriques entraînent les postes de bordage et de fermeture, la pneumatique assure l'approche des galets et des plateaux de fermeture ; la machine est construite et suivie à Wiebelsheim (Allemagne).



Ø 125–1 250 mm
Coudes ronds et ovales

0,4–1,25 mm
Épaisseur, acier galvanisé

2 × 2,2 kW
Entraînement électrique

2 postes
Bordage et fermeture

Données techniques

Coude segmenté

Diamètre	**Ø 125–1 250 mm**
Formes	**ronds et ovales**
Épaisseur acier galvanisé	**0,4–1,25 mm**
Épaisseur acier inoxydable	**0,4–0,8 mm**
Angle de segment	**30° max.**
Hauteurs de rebord	**5 / 7,5 / 10 mm**

Machine

Postes	**2 (bordage, fermeture)**
Entraînement	**électrique (rotation)**
Approche	**pneumatique (galets, plateaux)**
Poids	**650 kg**
Taille (L × l × H)	**2 400 × 800 × 1 050 mm**
Couleur	**RAL 5003**

Raccordements

Électricité	**400 V, 50 Hz, 2 × 2,2 kW**
Air comprimé	**8 bar, 50 l/min**

Normes

Les coudes segmentés sont des raccords de conduits circulaires : dimensions selon EN 1506, résistance et étanchéité selon EN 12237.

Fourniture

- Bâti avec table de travail, armoire électrique et commandes aux postes de bordage et de fermeture
- Deux moteurs électriques de 2,2 kW chacun, pneumatique avec pédales
- Jeux de galets de profilage pour hauteurs de rebord de 5, 7,5 et 10 mm (2 galets chacun)
- Outillage de fermeture : plateaux inférieur et supérieur, galet presseur, bras et galets d'appui pour petits à grands diamètres

La fourniture peut varier selon la commande.

Conseil et devis
+49 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

Plus sur la page de la machine
Fonctionnement, exemple de fabrication, vidéo et questions fréquentes : voir la page de la machine
Service et pièces de rechange depuis Wiebelsheim (Allemagne)
Page de la machine ›

Sous réserve de modifications techniques. Seules les indications du devis font foi.