S-Leisten-Profilierer

RFSC-9 / RFSSC-12

Der WAMMES RFSC-9 formt die S-Leiste für die Querverbindung von Rechteckkanälen an Blechen von 0,5 bis 0,7 mm in neun Stationen, der RFSSC-12 in zwölf Stationen die stehende S-Leiste mit 25 mm Steg. Auf den Außenwellen laufen bis zu zwei weitere Rollensätze, etwa die Schiebeleiste; der Service kommt aus Wiebelsheim.



0,5–0,7 mm
Blechdicke S-Leiste

28 mm
Breite S-Leiste

9 / 12
Formstationen RFSC-9 / RFSSC-12

bis 2
Rollensätze außen

Technische Daten

S-Leiste (RFSC-9)

Profil	**S-Leiste**
Blechdicke	**0,5–0,7 mm**
Bandbreite	**92 mm**
Breite	**28 mm**
Formstationen	**9**

Stehende S-Leiste (RFSSC-12)

Blechdicke	**0,5–0,7 mm**
Bandbreite	**136 mm**
Breite, Steg	**28 mm, 25 mm**
Formstationen	**12**

Außenwellen

Rollensätze außen	**bis zu 2, je Seite einer**
Schiebeleiste	**0,5–1,0 mm, 28 mm breit**

Antrieb

Elektrischer Anschluss	**400 V, 3-phasig**

Optionen

- Rollensätze außen
- Weitere Ausführungen

Lieferumfang

- Maschinengestell mit Getriebemotor und Außenwellen auf beiden Seiten
- Formrollensatz S-Leiste (RFSC-9) bzw. stehende S-Leiste (RFSSC-12)
- Gehärtete, geschliffene Wellen in Nadellagern
- Gehärtete CNC-Rollen
- Gestell und Schutzhauben pulverbeschichtet

Rollensätze außen je nach Bestellung.

Beratung und Angebot
+49 (0) 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

Mehr auf der Maschinenseite
Arbeitsweise, Segmentbogen und häufige Fragen: auf der Maschinenseite
Service und Ersatzteile aus Wiebelsheim

Maschinenseite ›

Technische Änderungen vorbehalten. Verbindlich sind die Angaben im Angebot.