Wammes Machinery LW GmbH
Industriepark 14 a · 56291 Wiebelsheim · Allemagne · www.wammesmachinery.com

Profileuse Snaplock

RFS-9

La WAMMES RFS-9 forme la poche Snaplock sur des tôles de 0,5 à 1,2 mm en neuf stations de formage, avec une poche de 14 mm de profondeur. En série, l'extérieur produit le retour à boutons comme contre-partie – les pièces s'emboîtent sans sertissage ; le service est assuré depuis Wiebelsheim (Allemagne).



0,5–1,2 mm
Épaisseur, agrafe Snaplock

14 mm
Profondeur de poche, surlongueur 34 mm

9
Stations de formage

sans sertissage
Les boutons s'enclenchent dans la poche

Données techniques

Agrafe Snaplock (intérieur)

Profil	**Poche Snaplock (femelle)**
Épaisseur de tôle	**0,5–1,2 mm**
Surlongueur	**34 mm**
Profondeur de poche	**14 mm**
Stations de formage	**9**

Contre-partie et tête

Extérieur (série)	**Retour à boutons, 0,5–1,2 mm**
Hauteur du retour à boutons	**14 mm**
Autre profil à l'extérieur	**sur demande**
Tête de bordage à boutons	**option**

Entraînement

Raccordement électrique	**400 V, triphasé**

Options

- Tête de bordage à boutons
- Autre profil à l'extérieur
- Autres exécutions

Fourniture

- ✓ Bâti avec motoréducteur
- ✓ Jeu de galets poche Snaplock (intérieur)
- ✓ Jeu de galets retour à boutons (extérieur)
- ✓ Arbres trempés et rectifiés sur roulements à aiguilles
- ✓ Galets CNC trempés
- ✓ Bâti et carters thermolaqués

Tête de bordage à boutons selon commande.

Conseil et devis

+49 6766 961-630
sales@wammesmachinery.com

Plus sur la page de la machine

Fonctionnement, coude segmenté et questions fréquentes : voir la page de la machine
Service et pièces de rechange depuis Wiebelsheim (Allemagne)

Page de la machine ›

Sous réserve de modifications techniques. Seules les indications du devis font foi.